ÜBERSICHT ENTHÄRTUNGSANLAGEN

www.wasseraufbereitung-shop24.de
☎ 06226/9236-10

SCHALLER Wassertechnische Industrieanlagen GmbH
Petersbergstr. 4
74909 Meckesheim

Artikelnummer	EEH_010CL	EEH_015FL	EEH_FS	DEH025	DEH050	DEH075	DEH100	DEH150	DEH250	DEH300	DEH500
Leistungsdaten											
Durchflussbereich Max.	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,68 m³/h	1,4 m³/h	2,8 m³/h	4 m³/h	5,5 m³/h	7 m³/h	9 m³/h	12,5 m³/h	18 m³/h
Kapazität bei 1°dH	40 m³	60 m³	41,2 m³	100 m³	200 m³	300 m³	400 m³	600 m³	1.000 m³	1.200 m³	1.500 m³
Salzverbrauch pro Reg.	2 kg	3 kg	1,2 kg	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg	30 kg	50 kg	60 kg	100 kg
Wasserverbrauch pro Reg.	100 Liter	150 Liter	87 Liter	250 Liter	500 Liter	750 Liter	1.000 Liter	1.500 Liter	2.500 Liter	3.000 Liter	5.000 Liter
Typ											
Doppelanlage	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einzelanlage	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
DVGW zugelassen	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Regerneration											
Zeitgesteuert	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mengengesteuert	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hand	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ausstattung											
Zentralsteuerventil	Clack 1"	Clack 1"	Clack 1"	2x Clack 1"	2x Clack 1"	2x Clack 1"	2x Clack 1"	2x Clack 1,25"	2x Clack 1,5"	2x Clack 1,5"	2x Clack 2"
Kabinettgehäuse für Sole	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Soletank mit Siebboden	-	-	-	100 Liter	150 Liter	200 Liter	200 Liter	400 Liter	500 Liter	500 Liter	1.000 Liter
Soleventil	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
Verschneidung im ZV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ionenaustauscher	10 Liter	15 Liter	10,3 Liter	2x 25 Liter	2x 50 Liter	2x 75 Liter	2x 100 Liter	2x 150 Liter	2x 250 Liter	2x 300 Liter	2x 500 Liter
Betriebsbedingungen											
Druck Min./Max.	2/8 bar	2/8 bar	2/8 bar	3/8 bar	3/8 bar	3/8 bar	3/8 bar	3/8 bar	3/8 bar	3/8 bar	3/8 bar
Temperatur	5-45 °C	5-45 °C	5-45 °C	5-45 °C	5-45 °C	5-45 °C	5-45 °C	5-45 °C	5-45 °C	5-45 °C	5-45 °C
Steuerspannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	2x 230V/50Hz	2x 230V/50Hz	2x 230V/50Hz	2x 230V/50Hz	2x 230V/50Hz	2x 230V/50Hz	2x 230V/50Hz	2x 230V/50Hz